



DESCRIPCIÓN

Stancolor Seal Acryl® es un barniz elaborado con resinas acrílicas de alto desempeño, aditivos y solventes cuidadosamente seleccionados. Su formulación ha sido diseñada para ofrecer una excelente resistencia al tráfico, así como a las condiciones ambientales que comúnmente deterioran las superficies de concreto o piedra. Al aplicarse, forma una película protectora delgada que puede tener un acabado brillante o mate, según las necesidades del proyecto. Esta capa no altera la tonalidad original del sustrato, ya que es completamente transparente, pero sí realza los colores existentes, dándoles mayor profundidad y vivacidad. Además de mejorar la apariencia estética, actúa como una barrera contra la penetración de agentes externos que pudieran dañar la superficie.

APLICACIONES

Stancolor Seal Acryl® está diseñado para proteger y embellecer superficies de concreto o piedra natural expuestas a desgaste. Su uso es ideal tanto en interiores como en exteriores, en espacios donde se busca realzar el acabado y al mismo tiempo brindar una capa de protección duradera. Aplicaciones comunes incluyen: Pisos de concreto estampado o pulido, terrazas, patios, andadores, banquetas, muros de piedra decorativa, etc.

VENTAJAS

- Sella eficazmente los poros del concreto o piedra, impidiendo la absorción de agentes externos como grasas, aceites, pinturas y contaminantes que puedan deteriorar la superficie.
- Disponible en acabado brillante o mate, adaptable a los requerimientos estéticos del proyecto.
- Realza los colores existentes, mejorando notablemente el acabado de pisos decorativos o superficies arquitectónicas.
- Su película transparente no se decolora con el tiempo, conservando la apariencia original del sustrato.
- Fácil y rápida aplicación, lo que optimiza tiempos en obra o mantenimiento.
- Alta resistencia a sales, productos químicos, rayos UV y abrasión, lo que prolonga la vida útil del acabado incluso en condiciones exigentes.

RENDIMIENTO

El rendimiento estimado de *Stancolor Seal Acryl®* varía entre 4 y 5 m² por litro, dependiendo de la porosidad y textura de la superficie, así como del método de aplicación utilizado. En superficies lisas o pulidas, puede alcanzar hasta 5 m² por litro. En superficies rugosas o de alta absorción, el rendimiento puede reducirse a aproximadamente 4 m² por litro.

MANTENIMIENTO

Para conservar la intensidad del color y mantener la superficie protegida, se recomienda realizar un mantenimiento preventivo cada 2 años, aplicando una nueva capa de *Stancolor Seal Acryl®*. Esta medida ayuda a prolongar la vida útil del recubrimiento y a preservar tanto su apariencia como su desempeño frente a agentes externos.

PROCESO DE APLICACIÓN

- Este producto es de aplicación directa, es decir, no necesita diluirse con ningún tipo de solvente ya que esto reduciría la calidad de protección del producto.
- La superficie debe estar libre de polvo, pinturas, aceite o cualquier tipo de impurezas que impidan una buena adherencia del producto.
- Si *Stancolor Seal Acryl®* se aplicará sobre una superficie de concreto nueva, se recomienda mínimo esperar 48 horas para asegurar que el concreto no contenga humedad, ya que la presencia de esta puede generar manchones blancos en la película acrílica.
- Se recomienda evitar altas temperaturas al aplicar *Stancolor Seal Acryl®* ya que esto genera la acelerada evaporación del solvente lo que puede generar grietas en la película acrílica.
- Este producto puede aplicarse con brocha o con rodillo de microfibra, no se recomienda utilizar rodillos muy absorbentes ya que estos generan desperdicios.
- Aplique una mano de *Stancolor Seal Acryl®* y deje secar al menos 4 horas para abrirse al tráfico peatonal ligero y 48 horas para abrirse al tráfico pesado.



INFORMACIÓN TÉCNICA

Característica	Descripción
Apariencia	Líquido viscoso
Punto de inflamación	40°C
Peso específico	0.890
Tipo de base	Xilol/tolueno

CODIFICACIÓN DE RIESGO

- | | |
|-------------|-----------|
| 1. Ligero | 3. Serio |
| 2. Moderado | 4. Severo |

CÓDIGO DE RIESGO

Descripción	Código
Salud	3
Inflamabilidad	4
Riesgo específico	1
Equipo de protección	B

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Guantes, lentes y mascarilla para vapores.

PRODUCIDO POR:
STANCOLOR CONCRETOS DECORATIVOS
S DE RL DE C.V

Calle 40 #331 x 31 y 33 diag. Col Mérida
97206 Mérida, Yucatán México.

info@stancolor.com.mx

⚠ PRECAUCIONES

Este producto es inflamable y no debe exponerse a fuentes de calor o al fuego. Aplíquese en lugares ventilados. Se recomienda el uso de mascarilla para vapores orgánicos cubriendo nariz y boca.