



DESCRIPCIÓN

APLANADO 3 EN 1 es un recubrimiento diseñado para dar acabados interiores y exteriores en un solo paso, su principal función es sustituir el sistema de repellado a 3 capas tradicional, simplificando considerablemente el proceso. Es hidrófugo lo cual permite que los muros respiren sin problemas de desprendimientos y puede corregir desplomes de hasta 4 cms a una sola mano sin agrietarse.

RECOMENDACIONES DE USO

APLANADO 3 EN 1 puede ser utilizado directamente sobre block, ladrillo y concreto para corregir desplomes de hasta 4 cms a una sola mano.

Al aplicarse directo sobre muros de block a 1 cm de espesor no muestra la junta en el acabado final.

VENTAJAS

- Rápida instalación, al aplicarse en un solo paso es considerablemente más rápido respecto al sistema tradicional a 3 capas.
- El producto no se descuelga durante la aplicación aun en espesores de hasta 4 cms lo cual brinda ahorros en tiempos de limpieza del área.
- Excelente adherencia y acabado final de grano medio.
- Ahorros en mano de obra y material.
- Resistente a la humedad.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie deberá estar limpia y libre de cualquier contaminante que pueda interferir con la correcta adhesión del producto, como pinturas, desmoldantes o repellos mal adheridos. Se recomienda humedecer ligeramente la superficie antes de la aplicación de **APLANADO 3 EN 1** para mejorar la trabajabilidad y acabado final.

RENDIMIENTOS

- Aplanado a 1 cm de espesor: 1.5 m²
- Aplanado a 5 mm de espesor: 3 m²
- Acabado final sobre revoco: 5 m²

PRESENTACIÓN

Saco de 20 kg.

Gris y blanco.



PROCESO DE APLICACIÓN

- Para aplicar **APLANADO 3 EN 1** la superficie deberá estar limpia y libre de polvos, grasas, pinturas y todo tipo de materiales no adheridos a la superficie para garantizar una óptima adherencia.
- En una cubeta limpia dosifique 5 litros de agua por cada saco de 20 kg de **APLANADO 3 EN 1**, agregue poco a poco el producto y vaya mezclando de forma manual o mecánica hasta obtener una mezcla completamente homogénea.
- Prepare únicamente la cantidad de producto que se vaya a utilizar ya que endurece en un tiempo aproximado de 30-40 minutos debido a la base cementosa.
- En superficies de poliestireno o pulidas se recomienda agregar una capa base de *BOND-TX* como promotor de adherencia.
- Aplique con llana directamente sobre la superficie colocando maestras de 1 cm de espesor, profile con una regla para eliminar excedentes de material, una vez la superficie se encuentre perfectamente nivelada proceda con el acabado final con una flota de hule.
- **APLANADO 3 EN 1** también puede ser utilizado como acabado final sobre revoco obteniendo mayor rendimiento que las masillas tradicionales.
- En muros de block, si están perfectamente plomados, **APLANADO 3 EN 1** puede ser aplicado directamente a 2 manos como acabado final.

IMPORTANTE

No aplicar el producto en superficies de madera, metal o plástico, ni en superficies inestables. No mezclar el producto con mas agua de la indicada y no agregar mas agua después del mezclado ya que esto afecta el desempeño final.

DATOS TÉCNICOS

APARIENCIA DEL PRODUCTO:
GRIS Y BLANCO.
TIPO DE BASE:
CEMENTO GRIS Y BLANCO.
TIPO DE ACABADO FINAL:
TEXTURA GRANO MEDIO.
TIEMPO DE ALMACENAJE:
6 MESES.
% DE AGUA EN MEZCLA:
25%
ESPESORES DE APLICACIÓN:
2 MM A 40 MM.



PRECAUCIONES

No inhale el polvo. Puede causar daño en ojos, piel y pulmones. Se recomienda usar guantes y lentes de seguridad. Este material es alcalino al mezclarse con agua, evite el contacto con los ojos y la piel. En caso de ser necesario enjuague con abundante agua.

PRODUCIDO POR:
STANCOLOR CONCRETOS DECORATIVOS
S DE RL DE C.V
Calle 40 #331 x 31 y 33 diag. Col Mérida
97206 Mérida, Yucatán México.
info@stancolor.com.mx

EN CADA OBRA, CONTIGO.